


GAINE MÉTALLIQUE revêtue PVC type MSB 7 APE

METALLIC CONDUIT PVC COVERED
MSB 7 ABE type

ACIER
ZINGUÉ


PVC

IP 67

Températures
certifiées

+ 80°C

- 20°C



Matière :
Acier zingué
PVC

Caractéristiques :

- Étanche
- Simple agrafage

Propriétés spécifiques :

- Selon standard NFC 68/09 LCIE certifié
- Protection mécanique étanche de conducteurs et faisceaux électriques

Material:

Zincked steel PVC covered

Characteristics:

- Water tight
- Simple festening
- Helical-corrugated

Features:

- Tight protection barrier for conductors and insulated wire net work
- NFC 68/09 standard LCIE certified

Gaine pour raccord PG / ISO	A Ø mm	I Ø mm	Rayon de courbure mm	Référence fermée	Colisage m
Conduit for adaptors PG / ISO	A Ø mm	I Ø mm	Bending radius mm	Art. no. unslit	PU m
07 - M 12	13,3	9,6	32	M0407007	50
09 - M 16 ⁽¹⁾	15,4	11,4	40	M0409001	50
11 - M 16 ⁽²⁾	18,8	14,2	45	M0411004	50
13 - M 20 ⁽¹⁾	20,6	16,0	50	M0413008	50
16 - M 20 ⁽²⁾	22,7	18,0	50	M0416009	50
21 - M 25	28,5	23,0	60	M0421003	25
29 - M 32	37,0	31,1	70	M0429009	25
36 - M 40	47,3	40,3	95	M0436007	15
48 - M 63	60,2	51,8	130	M0448000	15

* Raccords voir pages 154 à 160 / Connectors pages from 154 to 160