




Description: Downlight LED 28W CX Bluetooth

Conçu pour les locaux commerciaux, ce downlight LED intègre la technologie Bluetooth pour un contrôle sans fil simplifié et rapide sans surcoût d'installation ou de câblage. La température de couleur réglable de 2700K à 6500K et la gradation de série permettent d'adapter l'éclairage au lieu, à la contrainte horaire, à la saison ou à l'activité. Grâce à Smart Inside, est contrôlable individuellement ou en groupe via l'application Aurora BLE ou l'un de nos périphériques de contrôle AOne (contrôleur mural, télécommande, détecteur IR).


| Code | Puissance | lm | Couleur | Faisceau | Finition |
|-------------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| AU-A1BTC8CX | 28 | 2300 | 2700-6500 | 100 | Blanc |

Schéma



Courbe polaire

Couleur



Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Température de couleur blanche réglable entre 2700 et 6500K
- Plage de gradation de 10-100%
- Efficacité jusqu'à 82 lm/W
- Faible encombrement - Profondeur 48 mm
- Livré avec driver déporté Bluetooth
- Fonctionne sous protocole Bluetooth MESH, ne nécessite aucune passerelle ou routeur
- 40.000 heures L70
- Finition blanc mat
- Commande marche/arrêt, gradable et blanc dynamique
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| Technologie: | LED | Type de tension d'entrée: | 220~240V AC |
| Facteur de puissance: | 0.9 | Fréquence: | 50/60HZ |
| Température min: | -20 | Diamètre d'encastrement Min. (mm): | 200 |
| Diamètre d'encastrement Max. (mm): | 200 | Température max: | 45°C |
| Réglage positionnel: | Fixe | Distribution lumineuse: | Direct |
| Smart? : | Oui | OD (mm): | 228 |
| H (mm): | 48 | IRC: | 80 |
| Indice IP: | IP20 | Protection coupe-feu: | Non |
| Protection acoustique: | No | Composition: | Aluminium,Polycarbonate |
| Composition de l'optique: | Polycarbonate | SDCM: | 6 |
| Dépréciation lumineuse : | L70 | Durée de vie à L70 (h) : | 40000 |

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.