


Ascent 150 II Rond avec Reflecteur blanc

Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc
2059449



Caractéristiques

- Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc - Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Réflecteur blanc traité anti-irisation et anti-rayure. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>80, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3400 lm. Puissance consommée 27W. Efficacité lumineuse 126 lm/W. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Driver Dali fourni compatible avec bouton poussoir. Risque photobiologique GR0. IP44, IK02. Classe II. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 188 x 188 x 107 mm. Poids 1,03 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe. Sylvania est signataire de la charte LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc
Technologie	LED
Culot	Q10S
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3400
Efficacité système lm/W	126
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 27
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	27
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Niveau minimum de variation (%)	1
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5025768594498

Ascent 150 II Rond avec Reflecteur blanc

Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc
2059449

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc
Technologie	LED
Culot	Q10S
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	25°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3400
Efficacité système lm/W	126
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	80
Type de distribution	Diffusant
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 27
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	27
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	7
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	1000
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	141
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60/HF

Ascent 150 II Rond avec Reflecteur blanc

Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc
2059449

Max. Luminaires par disjoncteur 10A	31
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	51
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	66
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	24
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	31
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	40
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	1
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	55000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Autre
Longueur (mm)	188
Largeur (mm)	188
Hauteur nominale du produit (mm)	107
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	176
Poids (kg)	1.03
Profondeur d'encastrement	120

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768594498
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (intérieur)	05025768594498
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	25-25
---	-------

Ascent 150 II Rond avec Reflecteur blanc

Ascent 150 II Rond 27W 3400lm 840 DALI Blanc
2059449

PHOTOMÉTRIE



0.5	0.82	E0 E0	39.5°	1282 1696
1.0	1.65	E0 E0	39.5°	1830 421
1.5	2.47	E0 E0	39.5°	880 121
2.0	3.30	E0 E0	39.5°	495 105
2.5	4.12	E0 E0	39.5°	251 61
3.0	4.95	E0 E0	39.5°	202 41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half beam angle: 79.0°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

