



Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 400 V, 50 kA, D03, gL/gG, IEC, lent



Powering Business Worldwide™

Référence **FUSE-D03 100A T GL/GG 400VAC M30**
 N° de catalogue **100NZ03**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			D03
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			pour socle pour fusibles M30 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (eci@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
taille (DIN)			D03
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
tension assignée (Ue)		V	400
code de couleur			rouge
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)