

ZCKE646

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet horiz. - -40°C



ZCK E64

Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ1 ZCKJ8H29 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ21H29 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ11 ZCKJ11H7 ZCKJD35 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD31H7 ZCKJ6 ZCKJ8H7
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet horizontal)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,205 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------