


VDIB1772XB12

Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé



Principales

| | |
|-----------------------------|---|
| Gamme | Actassi |
| Product type | Prise réseau RJ45 |
| Présentation du produit | Conception monobloc |
| Nuance de la couleur | Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: dark blue (ABS + PC) |
| Wiring Colour configuration | 568 A/B |
| Type d'emballage | Carton |
| Quantité du lot | Jeu de 12 |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| In courant assigné d'emploi | 1,5 A à 25 °C |
| Voltage proof | 1000 V CA/CC pic, entre contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage |
| Résistance de contact | 20 mOhm |
| Résistance d'isolement | Résistance d'isolement: ≥ 500 MOhm à 100 V CC |
| Jauge AWG | AWG 24...AWG 23 |
| Durability | 750 cycle |
| Atténuation du couplage | ≥ 45 dB à 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB à 100...1000 MHz |
| Contact pins | 8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7 |
| Shield Type | Métallisé: 360° self adjusting + drain wire contact Barrière intégrée de court-circuit |
| Force de traction | 50 N pendant 60 s |
| Impédance de transfert | ≤ 0.1 Ohm à 1 MHz ≤ 0.2 Ohm à 10 MHz ≤ 1.6 Ohm à 80 MHz |
| Affaiblissement de conversion | ≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB à 1...500000 kHz |
| Type d'outil | Sans outil |
| Diamètre extérieur du câble | 0,00...0,00 M 0,9...1,4 mm |
| Compatible LAN cable types | S/FTP F/UTP U/FTP F/FTP SF/UTP |
| Catégorie de réseau de communication | 6A |
| Supported applications | 10GBASE-T |
| Protocols | VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| Accessoires associés | RJ45 plug RJ11 plug |
| Fréquence de transmission | 0...500 MHz |
| Type d'espace | S-One |

| | |
|--------------|--|
| Hauteur | 28 Mm 0,03 m |
| Longueur | 35 Mm 0,04 m |
| Largeur | 18 Mm 0,02 m |
| Région cible | Europe Asie Pacifique Amérique du Nord |

Environnement

| | |
|---------------------------------|---|
| Operational temperature range | -40...70 °C -40...70 °C |
| Climatic category | 40/070/21 (21 jours) |
| Tenue à la flamme | UL94-V0 se conformer à listé UL |
| Caractéristique d'environnement | REACH PEP |
| Normes | ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-5 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|