

# ZB4FW963

## Harmony XB4 - tête bouton poussoir lum DEL - flush - anneau - bleu



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme de produits                            | Harmony XB4                                  |
| Fonction produit                             | Tête de bouton-poussoir lumineux             |
| Nom de l'appareil                            | ZB4F   |
| Accessoires associés                         | DEL intégrale<br>ZBYF...<br>ZBZF32<br>ZBZF33 |
| Matériau de la collerette                    | Métal plaqué chrome                          |
| Type de tête                                 | Collerette affleurante                       |
| Diamètre de fixation                         | 30,5 mm                                      |
| Vente par quantité indivisible               | 1  |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond   |
| Type d'unité de commande                     | Rappel à ressort                             |
| Profil de l'unité de commande                | Bleu affleurant, non marqué                  |
| Info supplémentaire de l'unité de commande   | Avec anneau éclairé                          |

### Complémentaires

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Largeur hors tout CAO             | 36,6 mm   |
| Hauteur hors tout CAO             | 36,6 mm   |
| Profondeur hors tout CAO          | 31 mm   |
| Poids du produit                  | 0,06 kg   |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m  |
| Endurance mécanique               | 10000000 cycle  |
| Code de composition électrique    | M1 pour <6 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale<br>M2 pour <6 contacts using simple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale<br>M6 pour <2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur<br>M10 pour <2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale |
| Présentation du produit           | Élément de base   |

### Environnement

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Traitement de protection              | TH   |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C  |
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C  |
| Catégorie de surtension               | Classe I se conformer à IEC 60536  |
| Degré de protection IP                | IP66 se conformer à CEI 60529<br>IP67 se conformer à CEI 60529<br>IP69 se conformer à CEI 60529<br>IP69K se conformer à ISO 20653<br>Type 13 se conformer à UL 50 E<br>Type 12 se conformer à UL 50 E<br>Type 4 se conformer à UL 50 E<br>Type 4X se conformer à UL 50 E |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK         | IK06 se conformer à EN 50102   |
| Normes                     | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1  |
| Certifications du produit  | Listé UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC  |
| Tenue aux vibrations       | 5 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6<br>2 mm crête-à-crête (f= 2...10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6   |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>25 gn (durée = 6 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|