

Fiche produit

Caractéristiques

C6331M500

trip unit MicroLogic 1.3 M for ComPacT NSX 630 circuit breakers, electronic, rating 500 A, 3 poles 3d



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
| Gamme de produits | ComPacT NSX400...630 nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement | Unité de contrôle |
| Nom du déclencheur | Micrologic 1.3 M |
| Type de déclencheur | Électronique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération NSX630 |
| Application | Moteur |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3t |
| Fonctions de protection du déclencheur | I |
| Type de protection | Protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 500 A à 65 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Réglage du seuil de protection courte durée Isd | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 5000 A 6000 A 2500 A 3000 A 4500 A 4000 A 5500 A 6500 A 3500 A |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] | 0,01 s |
| Réglage du capteur de protection instantanée li (protection court-circuit) | Fixe |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [li] (protection court-circuit) | 6500 A |
| Protection différentielle | Sans |
| Signalisation locale | Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert) |

Environnement

| | |
|--|-----------------------------|
| Normes | UL 508 EN/CEI 60947-2 |
| Certifications du produit | Marine CCC EAC |
| Degré de pollution | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,412 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 17,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|