

LC1DFKV7

TeSys D - Contacteur 12,5kvar bob 4 00v 50/60hz





Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | TeSys TeSys Deca |
| Nom du produit | TeSys LC1D.K TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Contacteur de condensateur |
| Nom de l'appareil | LC1DFK |
| Application | Contrôle |
| Application du contacteur | Correction du facteur de puissance |
| Catégorie d'emploi | AC-6B |
| Description des pôles | 3P |
| Composition des contacts pôle puissance | 3 NO |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz |
| Puissance réactive nominale | 7 Kvar à 230 V CA 50 Hz à <60 °C 12,5 Kvar à 400 V CA 50 Hz à <60 °C 13 Kvar à 440 V CA 50 Hz à <60 °C 21 kvar à 690 V CA 50 Hz à <60 °C |
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz |
| [Uc] tension circuit de commande | 400 V CA 50/60 Hz |
| Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur | 1 "F" + 2 "O" non chevauchants |
| Durée de vie électrique | 300000 Cycle à Ue 400 V 200000 cycle à Ue 690 V |
| Support de montage | Rail DIN Platine |
| Normes | EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-4-1 CEI 60335-1 |
| Certifications du produit | Certificat CEI CE UKCA |
| Mode de raccordement | Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - rigidité du câble: rigide Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm ² - rigidité du câble: rigide Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5...6 mm ² - rigidité du câble: rigide Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5...6 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5...6 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5...6 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout |
| Couple de serrage | Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier |
| Vitesse de commande maxi | 240 cyc/h |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Type de contacts auxiliaires | Type liés mécaniquement 1 "F" + 2 "O" se conformer à CEI 60947-5-1 |
|------------------------------|--|

Environnement

| | |
|--|--|
| Degré de protection IP | IP20 face avant se conformer à CEI 60529 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -60...80 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Hauteur | 115 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 121 mm |
| Poids du produit | 0,53 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,800 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 19,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 542,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,730 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 48 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 37,840 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|