

Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLM64PG

Thalassa PLM - Coffret polyester 647x436x250+chassis métallique - IP66 Ral 7035



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Enclosure type	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 Châssis plein 2 verrou
Type de carter	Corps monobloc avec bossages au fond Avec auvent
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Verrou double bar mm

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Pleine acier
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 13 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	13,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	45 cm
Largeur de l'emballage 1	27,5 cm
Longueur de l'emballage 1	68 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------