

Bamboo


catalogue 2020 p. 144

réf. 105003056

EAN. 3663660150859

Modèle 2

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Polycarbonate clair
Paralume	-
Source	GU10 PAR16 LED
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé - m (PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement - m	
Largeur du placement - m	
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



Bamboo

catalogue 2020 p. 144

réf. 105003056

EAN. 3663660150859

Modèle 2



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Rouge signalisation - 056 - RAL 3020

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.291 L.99 P.150
Poids net	1.490 Kg
Poids brut	1.740 Kg
Dimensions colis 1	H.400 L.170 P.100

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans