



## DIMENSIONS



## TROPHÉES



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Nom       | BLACK FOSTER TRI 15 SPOT 2700K NMG |
| Référence | A3186110NMG                        |
| Couleur   | Noir Mat-Or métallique             |
| RAL       | Finition métallique                |
| Catégorie | CEILING RECESSED                   |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 2850 lm          |
| Température de couleur             | 2700 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 31,5 W           |
| Courant                            | 700 mA           |
| Efficacité                         | 90 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 19° |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté        |
| Valeurs de puissance du système | 34,24 W                  |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim                  |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Étanchéité                | IP20  |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter  |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter  |
| Dimensions d'encastrement | 50 x 652 mm   |
| Poids                     | 1130 g  |
| Poids avec emballage      | 1610 g  |
| Dimensions de l'emballage | Ø105 x 830 mm   |
| Unités par emballage      | 1   |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

## PRODUIT

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Nom       | BLACK FOSTER TRI 15 SPOT 2700K NMG |
| Référence | A3186110NMG                        |
| Couleur   | Noir Mat-Or métallique             |
| RAL       | Finition métallique                |
| Catégorie | CEILING RECESSED                   |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 2850 lm          |
| Température de couleur             | 2700 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 31,5 W           |
| Courant                            | 700 mA           |
| Efficacité                         | 90 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 19° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté        |
| Valeurs de puissance du système | 34,24 W                  |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim                  |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Étanchéité                | IP20  |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter  |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter  |
| Dimensions d'encastrement | 50 x 652 mm   |
| Poids                     | 1130 g  |
| Poids avec emballage      | 1610 g  |
| Dimensions de l'emballage | Ø105 x 830 mm   |
| Unités par emballage      | 1   |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |




Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé 'The Invisible Black' à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling  |     | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   |
| ρ Walls  |     | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   |
| ρ Floor  |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size X Y  |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |
| 2H   | 2H  | 1.8  | 2.5  | 2.0  | 2.7  | 2.9  | 2.6                                     | 3.3  | 2.9  | 3.5  | 3.7  |
|  | 3H  | 5.3  | 5.9  | 5.6  | 6.1  | 6.4  | 6.5                                     | 7.2  | 6.8  | 7.4  | 7.6  |
|  | 4H  | 7.3  | 7.8  | 7.6  | 8.1  | 8.3  | 8.4                                     | 9.0  | 8.7  | 9.2  | 9.5  |
|  | 6H  | 9.5  | 10.0 | 9.8  | 10.3 | 10.6 | 10.7                                    | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 11.8 |
|  | 8H  | 10.6   | 11.1 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 11.9                                    | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 13.0 |
| 4H   | 2H  | 3.2  | 3.7  | 3.5  | 4.0  | 4.3  | 3.7                                     | 4.3  | 4.0  | 4.5  | 4.8  |
|  | 3H  | 6.9  | 7.4  | 7.2  | 7.7  | 8.0  | 7.8                                     | 8.2  | 8.1  | 8.5  | 8.9  |
|  | 4H  | 9.0  | 9.4  | 9.3  | 9.7  | 10.1 | 9.8                                     | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 |
|  | 6H  | 11.3   | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.2                                    | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 13.3 |
|  | 8H  | 12.5   | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.5                                    | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.6 |
| 8H   | 2H  | 14.0   | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 15.1                                    | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.2 |
|  | 4H  | 9.9  | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 10.6                                    | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.6 |
|  | 6H  | 12.4   | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 13.2                                    | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.3 |
|  | 8H  | 13.8   | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 14.7                                    | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 15.8 |
|  | 12H | 15.5   | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 16.5                                    | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.6 |
| 12H  | 4H  | 10.2   | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 10.7                                    | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 |
|  | 6H  | 12.8   | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 13.4                                    | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.6 |
|  | 8H  | 14.3   | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 15.4 | 15.1                                    | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| S = 1.0H   |     | +0.2 / -0.1                                    |      |      |      |      | +0.2 / -0.1                             |      |      |      |      |
| S = 1.5H   |     | +0.3 / -0.3                                    |      |      |      |      | +0.3 / -0.3                             |      |      |      |      |
| S = 2.0H   |     | +0.5 / -0.5                                    |      |      |      |      | +0.5 / -0.5                             |      |      |      |      |
| Standard table Correction Summand                                |     | ---  |      |      |      |      | ---                                     |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 2850lm Total Luminous Flux  |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

