

SV1813DAW2Z

Ponceuse orbitale sans fil 18V 125mm

4966376402328

NEW

Cadran à vitesse variable pour adapter la vitesse aux applications

Moteur Brushless haute efficacité pour augmenter la durée de vie

Compacte et légère pour une grande maniabilité

Système auto-agrippant facile pour un changement rapide des disques de ponçage

Haute efficacité de collecte de poussière avec un sac à poussière en tissu facile à vider

Compatible **MEV** **BRUSHLESS**
MULTI VOLT



Caractéristiques techniques

Puissance	18 V
Moteur	Brushless
Tampon de ponçage et taille diamètre papier Ø	125mm Ø (5")
Vitesse à vide	7,000 -11,000 tr/mn
Diamètre orbitale	3mm (1/8")
Valeur d'émission de vibration	6.6m/s ²
Efficacité du dépeussierage*	75%
Performance de ponçage*	21g (5 mins)
Niveau de pression acoustique	77.1 dB(A)
Niveau de puissance sonore	88 dB(A)
Temps de fonctionnement par charge avec batterie de 5,0 Ah	Environ 45 minutes
Frein	Oui, activé lorsque la ponceuse est éteinte
Lx l x H mm	158 x 158 x 153mm
Poids (sans batterie)	1,2 kg

* Charge de pression 29.4N(3kgf), Papier abrasif A-P80, lors du ponçage du bois de pin

Les avantages

Performances de ponçage puissantes avec une efficacité élevée de dépeussierage

Interrupteur étanche à la poussière aide à prolonger la durée de vie de l'outil

Poignée surmoulée en caoutchouc ⇒ prise en main confortable et pratique

Frein électronique qui donne de la précision pour l'utilisation

Crochet et boucle pour un changement rapide et facile des feuilles de ponçage ⇒ Facilité d'utilisation

Compatible avec les batteries HiKOKI Multi Volt et BSL18

Adaptateur pour accueillir divers tuyaux de collecteur poussière

Applications

Ponçage préliminaire des boiseries et des surfaces métalliques / Dégrossissage et finition de boiseries et de surfaces métalliques / Enlèvement de la rouille et de la peinture

Accessoires standards

Sac à poussière (378842), Adaptateurs à vide (379837 & 378938), 2 papier de ponçage A-P120 (308519)
HitCase II

HiKOKI
SERVICE