

Goulottes DLP monobloc 50 x 105 et 50 x 150

couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support







Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations p. 930 Tableau de capacité p. 940

IP 40 - IK 07

Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)		
	Réf.	Goulotte monobloc 50 x 105
	0 104 24	Goulotte 1 compartiment Comprend: - 1 corps - 1 couvercle souple larg. 65 mm Section maximale: 4380 mm² Livrée en 6 longueurs de 2 m S'associe avec prises Programme Mosaic et supports pour couvercle 65 mm (p. 936)
	0 105 82	Cloison supplémentaire Cloison de séparation Livrée en 12 longueurs de 2 m
	0 106 96	Joint de corps Joint de corps à éclisse
	0 108 01	Joint de couvercle Joint pour couvercle largeur 65 mm
		Angles pour goulotte 50 x 105
	0 106 05	Angle intérieur, varie de 80° à 100°
	0 106 19	Angle extérieur, varie de 60° à 120°
	0 107 86	Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°
		Embout pour goulotte 50 x 105
	0 107 00	Embout gauche ou droit



