

Conduit Caprisouple Spécifications Techniques

Certification

EN 61386

Description

Matière : conduit flexible PVC souple.
Couleur : Noir RAL 9005
Résistance à l'écrasement $D \leq 25\%$ avec 350 N.
UL94 VO.
Amagnétique.
Température d'utilisation en continu : -5°C à $+70^{\circ}\text{C}$.




CAPRISOUPLE					
TAILLE	RÉFÉRENCE	CONDUIT		RAYON DE COURBURE	COND (M)
		DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR		
8	CAP320805	12	8	60	25
10	CAP320905	14.7	10	80	25
12	CAP321205	16.4	12	82	25
14	CAP321105	18.9	14	104	25
16	CAP321305	20.7	16	108	25
18	CAP321605	22.5	18	124	25
22	CAP322105	27.7	22	175	25
28	CAP322805	33.5	28	220	25
30	CAP322905	36	30	248	25
35	CAP323505	41	35	284	25
40	CAP323605	46.4	40	360	25
50	CAP324805	57.2	50	487	25

Caprisouple raccord fixe Spécifications Techniques

Description

Matière : Polyamide 6.6
Couleur : Noir RAL9005
IP66 : NF EN 60529
Filetage électrique guide Pg - UTE C 68 311 - DIN40430



Pg					
TAILLE	RACCORD				
	RÉFÉRENCE	FILETAGE Pg	A	E	L
10	CAP340900	9	20	7	11,5
14	CAP341100	11	24	8	12
16	CAP341300	13	24	9	13
18	CAP341600	16	27	9	13,5
22	CAP342100	21	36	10	16,5
30	CAP342900	29	44	12	18,5
40	CAP343600	36	54	14	18,5
50	CAP344800	48	67	16	23

ISO					
TAILLE	RACCORD				
	RÉFÉRENCE	FILETAGE ISO	A	E	L
10	CAP341560	16	19	7	11,5
14	CAP342060	20	22	8	12
16	CAP342760	20	24	8	13
18	CAP342560	25	27	9	13,5
22	CAP343260	32	32	10	16,5
30	CAP344060	40	41	12	18,5
40	CAP345060	50	55	14	18,5
50	CAP346360	63	65	16	23