

Avenue 4

catalogue 2020 p. 268


réf. 104088000

EAN. 3663660194129

Modèle 4

Données techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 120 - 277 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Diffuseur | Polycarbonate clair |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 2676 lm |
| Consommation totale | 37,4 W |
| Classe énergétique | A++ / A |
| Efficacité lumineuse | 72 |
| IRC | 82 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé | 10 m |
| (PMR Emoy - 20 lux) | |
| Hauteur de placement | 3,5 m |
| Largeur du placement | 3,5 m |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471 |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Tige de scellement sur demande |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



[Notice d'installation à télécharger](#)

Avenue 4

catalogue 2020 p. 268

réf. 104088000

EAN. 3663660194129

Modèle 4



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1204 L.364 P.734 |
| Poids net | 0.000 Kg |
| Poids brut | 0.000 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.420 L.420 P.890 |
| Dimensions colis 2 | H.650 L.510 P.120 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Oui |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |