

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 3L 40-440 P QS

OVR T2 3L 40-440 P QS Surge Protective Device



Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 3L 40-440 P QS
Code de produit	2CTB803873R2800
EAN	3660308521064
Description courte	OVR T2 3L 40-440 P QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 3L 40-440 P QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TN-C IT
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_n)	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	400 / 690 V
Voltage Rating DC	560 V
Voltage Protection Level (U_p)	1.8 kV (L-N) 1.8 kV (N-PE) 1.8 kV (L-PE) 1.8 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 440 V (L-L) 760 V (L-N) - V (N-PE) - V
Temporary Overvoltage	581 V

Test Value (U_T)	
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	100 kA
Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 40 kA Total 120 kA Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 120 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Short Circuit Withstand I_{cc}	100 kA
Power Loss	48 mW
Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers \leq 125 A Curve C Breakers \leq 125 A gL Type Fuses \leq 125 A gG Type Fuses \leq 125 A
Arrester Class	II
Nombre de pôles	3
Number of Protected Poles	3
Nombre de conducteurs	3
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type de produit	QS
Options Provided	Residential, commercial building.
Auxiliary Circuit Load	Minimum - Maximum -
Preventive Maintenance Feature	Non
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	3 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	3
Produit Largeur Net	53.4 mm
Produit Hauteur Net	88 mm
Produit Longueur Net	58 mm
Poids net	0.36 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	61 mm
Emballage Niveau 1 Poids	375 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308521064

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	2CTC432024G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432282D0201
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Mechanical Drawings	2CTC800021F0700.pdf 2CTC800021F0701.dxf 2CTC800021F0702.stp 2CTC800021F0703.igs

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DEC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 40kA

