

Fiche produit

Caractéristiques

TPCDIO14

TransferPacT - sécurité incendie - contact sec - passif - signal d'entrée



Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Module E/S Dry contact
Application	Signalisation

Complémentaires

Contacts auxiliaires	1 "F"
Fonction de signalisation	Protection au feu (transfert en position off)
Borne de raccordement auxiliaire	Borne à vis 0,05...2,6 mm ²
Mode d'installation	Plug-in
Position de montage	En bas à gauche
Courant d'entrée min	5 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	30 V CC
Couple de serrage	0,6 N.m +/- 0,1 N.m
Hauteur	56,5 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	69 mm
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoire de signalisation

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,65 cm
Largeur de l'emballage 1	6,9 cm
Longueur de l'emballage 1	2 cm
Poids de l'emballage 1	140 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------