

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A5108

Altivar - inductance moteur - 1188A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00



Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	1188 A
Conformité	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nested quantity	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 3 x M12

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	250 M câble blindé 400...630 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 400...630 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 630...800 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 630...800 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 630...800 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 630...800 kW à 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	120 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	135,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,500 dm
Largeur de l'emballage 1	6,000 dm
Longueur de l'emballage 1	8,000 dm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------