




1212/B

ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA



Alimentation avec entrée 230 VAC, sortie 20 VDC / 14 VA, protégée contre les surcharge et court-circuit . Dimensions: 72x90x62mm (4 modules DIN).



1212/B

ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230VAC
Tension d'alimentation de sortie	20VDC
Courant max transmis (A)	0.7
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Yes
Nombre modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	600
----------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	72
Profondeur (mm)	62
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système audio/vidéo Building Kit	Yes
Système Kit audio/vidéo	Yes

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	14
----------------------------------	----