

Relais de délestage, 250VAC, 1W, 3-8A, 1PE

Référence Z-LAR8-W
N° de catalogue 248262

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Relais de délestage (EC001655)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Relais de délestage pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-32 [ACN383011])			
tension assignée (Ue)	V		250
courant assigné	A		3 - 8
courant de fonctionnement	A		3 - 8
temporisation max.	ms		0
courant permanent max.	A		10
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			1
courant assigné (contacts de commande)	A		1
tension de commutation max. (contacts de commande)	V		250
puissance de commutation (contacts de commande)	VA		7.7
durée de vie électrique (contacts de commande)	c (contacts)		100000
durée de vie mécanique (contacts de commande)	c (contacts)		0
fréquence de démarrage électrique max.	c/h		3600
type de tension			AC
mode de pose			rail DIN
largeur en nombre de modules			1
profondeur d'encastrement	mm		60
indice de protection (IP)			IP20