

Fiche produit

Caractéristiques

OVA41033E

Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - JODIOLUX



Principales

Gamme de produits	Jodiolux
Type de produit ou équipement	Lampe de secours portable
Fonction de l'appareil	Eclairage
Couleur	Bleu
Information additionnelle du système d'installation	Faisceau lumineux à longue distance avec une plage de 300 m Filtres chromatiques fournis

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	6,5 VA
Composition de l'appareil	Unité de chargement
Capacité de batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Temps de charge	24 H
Type de lampe	Halogène 10 W lampe principale Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie	24 h lampe auxiliaire 4 h lampe principale
Flux lumineux	1300 Lm 2 m lampe principale 4 lm 1 m lampe auxiliaire
Operating mode options	Lampe principale: clignotant Lampe auxiliaire: clignotant
Cône d'éclairage	210 ° horizontal
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	128 mm
Hauteur	334 mm
Largeur	136 mm
Poids du produit	2,1 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C
Normes	IEC 2.2 EN 60598-2-8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,193 kg
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm

Longueur de l'emballage 1	34,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	13,964 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------