

## Fiche produit Caractéristiques

## 13973M

## Mureva coffret pour prise 138x460mm 3 Ouvertures pour socle de prises 90x100mm



# Principales

Gamme	Mureva
Gamme	iviuieva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret d'interface
Type de châssis plein	Sans châssis plein

#### Complémentaires

o impromornan o o		
Installation du coffret	En saillie	
Classe d'isolation électrique	Classe II	
	Double isolation	
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	3	
Nombre de plaques	1 pour prises d'alimentation 65 x 85	
	3 pour bouton-poussoir de commande	
Equipement fournis	1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85	
	3 plaque pour commande du poussoir	
Type de face avant	Opaque	
In courant assigné d'emploi	63 A	
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	3	
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible	
Dimension de base	90 x 100 mm	
Largeur	138 mm	
Hauteur	460 mm	
Profondeur	160 mm	
Profondeur interne	88 mm	
Couleur	Habillage: gris clair (RAL 7035)	
Pays cible	France	
	Belgique	

#### Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C

### Emballage

0	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	47,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,350 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	55
Hauteur de l'emballage 2	100,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	83,000 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------