





Référence: 55501



ZEPH 4.2 - 24 rectangle inox 4000K 1198lm 6x2W 30°

- Couleur visible du produit : inox
- Forme collerette : rectangle, réglabilité : fixe
- Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L
- Puissance : 6x2W
- Flux lumineux : 1198lm
- Efficacité lumineuse : 100lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 4000K
- Indice de rendu des couleurs : 84, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 30°, verre transparent
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Indice de protection : IP67
- Indice de protection contre les chocs : IK08
- Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle HO5RN-F 2x1mm²
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h, corps traité anticorrosion
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C

  IK08 IP67 encastrement 58x316mm  Note énergétique :  D

