


## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	66
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	4227 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	E (Source LED)
Efficacité lumineuse	120
IRC	>80
SDCM	-
Espacement conseillé	16 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	4 m
Largeur du placement	4 m
	
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

Matières	civre patiné non vernis
Couleur	Cuivre patiné sans vernis - 083

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.1468 L.509 P.509
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.600 L.520 P.940
Dimensions colis 2	H.410 L.240 P.200

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans