

Fiche produit

Caractéristiques

13973

Kaetra - coffret interface - 138 x 460 mm - 3 ouvertures



Principales

Gamme	Kaetra
Fonction produit	Coffret étanche
Type d'habillage	Coffret d'interface
Accessoires inclus avec le coffret	1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85 3 plaques pour bouton-poussoir de commande
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	3
Nombre de plaques	1 pour prises d'alimentation 65x85 3 pour bouton-poussoir de commande
Équipement fournis	1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85 3 plaque pour commande du poussoir
Type de face avant	Opaque
In courant assigné d'emploi	63 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	3
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension de base	90 x 100 mm
Largeur	138 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Couleur	Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France

Environnement

Normes	IEC 670 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 CEI 60529
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,286 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,8 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	66
Poids de l'emballage 2	98,13 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------