

Accessoires thermorétractables - réseau EDF

▶ Extrémités thermorétractables ER

Isolation et protection des épanouissements de câble.

Excellente protection électrique et mécanique.

Autoextinguibles.

Munies d'adhésif pour une parfaite étanchéité.

Utilisables en intérieur comme en extérieur.



Référence	Nombre de conducteurs	Ø côté câble (mm)		Ø côté conducteur (mm)		Section couverte (mm ²)	Longueur à vide (mm)	Codet EDF	Code commande
		Avant rétreint	Après rétreint	Avant rétreint	Après rétreint				
E2R 10-35	2	30	10	12	4	10 - 35	90	67.98.316	82907
E3R 4-16	3	25	9	9	3	4 - 16	72		82910
E3R 16-35	3	35	15	13	4	16 - 35	102		82911
E3R 50-150	3	55	23	25	8	50 - 150	175		82912
E3R 185-300	3	110	35	50	17	185 - 300	220		82913
E4R 10-35	4	35	15	13	4	10 - 35	105	67.98.302	82914
E4R 50-150	4	60	25	25	8	50 - 150	194	67.98.303	82915
E4R 240	4	95	36	35	14	240	225	67.98.304	82916
E5R 6-35	5	70	15	20	3	6-35	100		88870

Autres dimensions, nous consulter.

▶ Fourreaux thermorétractables FRM

Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ERDF de type HN 33-S-32, neutre périphérique ou HN 33-S-33 à neutre sous gaine plomb.

Egalement utilisables sur câbles industriels aux mêmes fins.

Bonne résistance à la plupart des agents chimiques et atmosphériques.

Excellente résistance à la corrosion et l'abrasion.

Excellente plasticité.

Parfaite étanchéité.

Retrouvez toute notre gamme de produits thermorétractables dans notre guide de sélection page 85.

Référence	Diamètre (mm)		Longueur (mm)	Codet EDF	Code commande
	Avant rétreint	Après rétreint			
FRM 25-200	27	8	200	67.98.364	82919
FRM 35-250	38	12	250	67.98.385	82923

▶ Gains rétractables GR

Gains thermorétractables polyoléfine de couleur noire non enduite.

Isolation électrique des phases ou du neutre des câbles EDF et industriels NF C 33-210 (HN 33-S-33) ou HN 33-S-32.



Rouleaux de 10 mètres

Référence	Dimensions (m)	Codet EDF	Code commande
	L x l x H		
GR 10-35	0,13 x 0,13 x 0,01	67.98.323	82959
GR 50-150	0,18 x 0,18 x 0,08	67.98.331	82960
GR 240	0,19 x 0,19 x 0,02	67.98.333	82962

Barres de 1 mètre

Référence	Dimensions (m)	Codet EDF	Code commande
	L x l x H		
GR 10-35	0,13 x 0,13 x 0,01	67.98.323	82690
GR 50-150	0,18 x 0,18 x 0,08	67.98.331	82693