

## ToLEDo Vintage G120

ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL  
0027987



### Caractéristiques

- Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   ambr  . Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



## PR  SENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027987
Nom du produit	ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR (Caf��s - H��tels - Restaurants),R��sidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	250
Temp��rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi��re	Candlelight
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Dur��e de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288279879

## TABLEAU DE DONN  ES

### Donn  es g  n  rales

IPC Code	0027987
Nom du produit	ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR (Caf��s - H��tels - Restaurants),R��sidentiel & Particuliers
Temp��rature de fonctionnement (��C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

### Donn  es optiques

## ToLEDo Vintage G120

ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL

0027987

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	178
Diamètre nominal produit (mm)	125
Poids (kg)	0.086

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279879
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (inner)	25410288279873
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	80.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	15410288279876
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	81.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	70.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.6

## ToLEDo Vintage G120

*ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL*

0027987

### Sécurité


Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

### PHOTOMÉTRIE

---

### SCHÉMAS TECHNIQUES

---



ToLEDo Vintage G120  
*ToLEDo Vintage G120 250LM E27 SL*  
0027987

