

PRODUCT-DETAILS

# SU202MR-K3

## SU202MR-K3 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 3 A



### Informations générales

Extension du type de produit	SU202MR-K3
Code de produit	2CDS272347R0317
EAN	4016779957311
Description courte	SU202MR-K3 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 3 A
Description longue	SU202MR-K3 MCB K-Char., 10kA, 3A, 2P, RTT UL 489, Ring Cable Lug

### Technique

Normes et standards	CSA 22.2 No. 5 IEC/EN 60947-2 UL 489
Tripping Characteristic	K
Tension	acc. to IEC 60898-1 400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V acc. to IEC 60947-2 400 V AC
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
Type de tension	AC
Courant nominal ( $I_n$ )	3 A
Rated Short-Circuit Capacity	(230 V AC) 10 kA (400 V AC) 10 kA

Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ )	(230 V AC) 10 kA (400 V AC) 15 kA (400 V) 6 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )	(230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ )	(230 V AC) 10 kA (400 V AC) 11.2 kA
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz 50 ... 60 Hz
Power Loss	3.2 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.6 W
Classe de limitation d'énergie	3
Number of Protected Poles	2
Nombre de pôles	2
Catégorie de Surtension	III
Screw Terminal Type	Ring-Tongue Terminal with Captive Screw
Options Provided	Ring tongue
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> Flexible 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> Flexible 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> Rigid 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup> Stranded 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup>
Type de borne	Ring-Tongue Terminals

## Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +55 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	3
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CDK400616D2703
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informations environnementales	9AKK107680A9140
SCIP	5fbd6de0-0144-4192-a99e-8054c36efacd Germany (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technique UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 10 kA (480Y / 277 V AC) 10 kA (96 V DC) 10 kA
-----------------------------------	--

## Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2
Produit Largeur Net	35 mm
Produit Hauteur Net	115 mm

Produit Longueur Net	71 mm
Poids net	0.28 kg
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	69 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	carton 5 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.45 kg

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Agence de certification	CSA EN IEC UL
Certificat CSA	2CDZ405000A0575
Déclaration de Conformité - CE	2CDK400616D2703
Certificat UL	2CDZ405000A0085

## Installation

Instructions et manuels	2CDC002184D0202
-------------------------	-----------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CDC002184D0202
--	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4899 >> Miniature circuit breaker (MCB) screw-in model

## Accessories

Identifiant	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCA880100R0001	CMS-100PS Sensor	CMS-100PS	1	piece
2CCA880101R0001	CMS-101PS Sensor	CMS-101PS	1	piece
2CCA880102R0001	CMS-102PS Sensor	CMS-102PS	1	piece
2CDS200914R0001	S2C-H6RU Auxiliary Contact	S2C-H6RU	1	piece
2CDS200924R0001	S2C-S6RU Signal / Auxiliary Contact	S2C-S6RU	1	piece
2CDS200908R0001	S2C-A1U Shunt Trip	S2C-A1U	1	piece
2CDS200908R0002	S2C-A2U Shunt Trip	S2C-A2U	1	piece

## Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Disjoncteurs ≤63A SN201/S200

