

Equaline

96631951 EQL B 830 HF L1500

THORN



Equaline

Réglette Equaline. Driver. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d'embouts et les accessoires d'installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1497 x 58 x 64 mm

Poids : 1,7 kg



TLG_EQUAL_F_LEDMOD.jpg

Position de la lampe: STD - Standard
Convertisseur: 1 x 28000680 LC 50W 100-400mA
flexC Ip EXC

Puissance du luminaire*: 26,9 W Facteur de puissance = 0,95
Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue
Taux de distorsion harmonique (THD): 20,70 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting