

SYSTÈME ESTIA MURALE

Données préliminaires

Unité extérieure				HWT-1101HW-E
Unité intérieure	air	eau		HWT-1101XWHT6W-E
Puissance calorifique nominale/maxi.	+7°C	35°C	kW	11,0 / 13,2
Puissance calorifique maxi.	-7°C	35°C	kW	9,1
Puissance calorifique maxi.	-10°C	35°C	kW	8,5
Classe efficacité énergétique (Climat Moyen - basse T°)		35°C		A+++
Efficacité saisonnière ETAs h (ηs) (Climat Moyen - basse T°)		35°C		179%
SCOP (Climat Moyen - basse T°)		35°C		4,55
COP	+7°C	35°C		4,6
COP	-7°C	35°C		2,6
Puissance calorifique maxi.	+7°C	45°C	kW	12,4
Puissance calorifique maxi.	-7°C	45°C	kW	8,5
Puissance calorifique maxi.	+7°C	55°C	kW	10,2
Puissance calorifique maxi.	-7°C	55°C	kW	7,7
Classe efficacité énergétique (Climat Moyen - moyenne T°)		55°C		A++
Efficacité saisonnière ETAs h (ηs) (Climat Moyen - moyenne T°)		55°C		142%
SCOP (Climat Moyen - moyenne T°)		55°C		3,62
Puissance frigorifique nominale	+35°C	7/12°C	kW	8,0
EER				2,8
Puissance frigorifique nominale	+35°C	18/23°C	kW	10,26
EER				3,35

GRUPE EXTÉRIEUR ESTIA

Référence		HWT-1101HW-E
Dimensions (H x L x P)	mm	1050 x 1010 x 370
Poids	kg	75
Niveau de pression sonore à 5m (chaud/froid/mode silence) *	dB(A)	42 / 40 / 40
Niveau de pression sonore à 1m (chaud/froid/mode silence) *	dB(A)	51 / 51 / 49
Niveau de puissance sonore (chaud/froid/mode silence)	dB(A)	64 / 62 / 62
Type compresseur		DC Twin-Rotary à injection
Diamètres liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	5/8 - 1/4
Longueur de liaisons mini./maxi.	m	5 / 30
Dénivelé maxi.	m	30
Longueur de liaisons pré-chargeées	m	8
Charge initiale de R32	kg (TeqCO ₂)	1,25 (0,844)
Appoint de charge	g/m	25
Plage de fonctionnement (air) en Chauffage des locaux	°C	-25 à +25
Plage de fonctionnement (air) en ECS	°C	-25 à +43
Plage de fonctionnement (air) en Rafraichissement	°C	+10 à +43
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/230-1-50
Section alimentation mini. UE (section UE/UI) **	mm ²	3G2,5 (4G1,5)
Protection électrique **	A	25

* Niveaux de pression sonore selon EN 12102, en champ libre, directivité 2.


** Adapter la section à la longueur du câble. Section et protection données pour Lmax = 30m (PAC 4 et 6kW) et Lmax = 20m (PAC 8 et 11kW).

MODULE HYDRAULIQUE ESTIA MURALE

Référence		HWT-1101XWHT6W-E
Dimensions (H x L x P)	mm	725 x 450 x 235
Poids	kg	27
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	28
Niveau de puissance sonore	dB(A)	40
Plage de température départ d'eau (mode chauffage)	°C	+20 à +65
Plage de température départ d'eau (mode rafraichissement)	°C	+7 à +25
Diamètres liaisons frigorifiques (gaz-liquide)		5/8 - 1/4
Puissance d'appoint électrique	kW	6 (2x 3)
Alimentation électrique	V-ph-Hz	230-1-50 ou 400-3-50



FLUIDE



LIAISONS FRIGORIFIQUES



GARANTIE
3 ANS
PIÈCES

GARANTIE
5 ANS
COMPRESSEUR

0 810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

toshiba-confort.fr

TOSHIBA SOLUTIONS DE CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION

Rue Aimé Cotton
Parc Technoland
2 Allée Toscane
F-69800 Saint-Priest