


NUMINOS

suspension intérieure, 36°, blanc/noir, LED, 28W, 2700K, variable Dali

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® PD DALI L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 400 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004631
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Lumen	2400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	1.55 kg
Poids brut	1.7 kg
Page du BIG WHITE	92