

Fiche produit

Caractéristiques

ASILUFC51

module de protection MODULE ASI 62

ADRESSES MODULE COMMUNI



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	ASILUL
Fonction produit	Module de communication
Accessoires associés	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Fonction de l'appareil	Communication
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys U LUB alimentation de base non inversible TeSys TeSys U LU2B base inverseur de puissance

Complémentaires

Main function available	Module de communication
Mode d'installation	Kit enfichable
Emplacement de montage	Avant
Interface physique	7.A.7.E
Type de bus	AS-Interface
Adressage	62 esclaves
Temps de retour	10 ms
Consommation électrique	200 mA à 24 V sortie 25 mA opération normale 30 mA condition de défaut
Nombre de sorties	2 dédié au fonctionnement de la bobine démarreur-contrôleur
Signalisation locale	2 LEDs face avant
"pas" de raccordement	3,81 Mm sortie 5,08 mm entrée

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Mode de raccordement	<p>Entrée: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2...1,5 mm²souple sans extrémité de câble</p> <p>Entrée: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2...1,5 mm²rigide sans extrémité de câble</p> <p>Entrée: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25...1,5 mm²souple avec extrémité de câble</p> <p>Entrée: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,2...1 mm²souple sans extrémité de câble</p> <p>Entrée: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,2...1 mm²rigide sans extrémité de câble</p> <p>Entrée: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25...1 mm²souple avec extrémité de câble</p> <p>Entrée: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5...1 mm²souple avec extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14...1 mm²souple sans extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14...1 mm²rigide sans extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25...0,5 mm²souple avec extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25...1 mm²souple avec extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14...0,5 mm²rigide sans extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14...0,75 mm²souple sans extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25...0,34 mm²souple avec extrémité de câble</p> <p>Sortie: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5 mm²souple avec extrémité de câble</p>
Couple de serrage	0,5...0,6 N.M entrée: 3,5 mm 0,2...0,25 N.m sortie: 2,5 mm





Environnement

Certifications du produit	AS-Interface V2.1 N° 52303
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	60 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,4 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	3,977 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------