

## LEDinspect POCKET 200 LEDIL408

Numéro d'article 144913

OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket 200 LEDIL408 233X29X42mm 6500K 200lm 3.7V batterie rechargeable

Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 200 lm, basse jusqu'à 80 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 40 lm - il y a la bonne puissance lumineuse pour la tâche à accomplir. La conception compacte combinée au positionnement multi-angle - flexion à 180 ° et rotation à 360 ° - offre une flexibilité et une capacité de réglage maximales pour fournir de la lumière exactement là où elle est nécessaire. L'indicateur de charge intégré indique l'état de charge de la batterie rechargeable - jusqu'à 1,5 heure d'utilisation pour une puissance élevée ou jusqu'à 3 heures pour une faible puissance. Cette lampe d'inspection contient également des aimants pour un travail mains libres et une fixation facile et est donc idéale comme lampe pour le travail manuel, les réparations automobiles et dans la vie quotidienne.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires         |
| Classe ETIM           | Luminaire portable |
| Code produit          | 144913             |
| Marque                | OSRAM              |
| Nom série de produits | LEDinspect         |
| Type de produit       | POCKET LEDIL408    |

### Attributs de classification

|   |                         |
|---|-------------------------|
| source lumineuse                                    | LED non interchangeable |
| avec source lumineuse                               | Oui                     |
| adapté au nombre de sources lumineuses              | 2                       |
| type de tension                                     | CC                      |
| tension nominale [V]                                | 3.7 - 3.7               |
| avec couvercle de protection                        | Non                     |
| avec commutateur                                    | Oui                     |
| avec cordon de raccordement et prise                | Non                     |
| avec prise CEE                                      | Non                     |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED)        |
| classe de protection (IP)                           | IP20                    |
| classe de protection                                | III                     |
| adapté à la puissance de la lampe [W]               | 2.96 - 2.96             |
| puissance du système [W]                            | 2.96                    |
| flux lumineux efficace [lm]                         | 200                     |
| couleur de la lumière                               | blanc                   |
| température de couleur [K]                          | 6500 - 6500             |
| indice de rendu des couleurs CRI                    | 80-89                   |
| largeur [mm]  | 29                      |
| hauteur/profondeur [mm]                             | 42                      |
| longueur [mm]                                       | 233                     |