

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20207

OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m



Principales

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gamme de produits | OptiLine 45 |
| Système d'installation de câblage | Colonnette |
| Product type | Colonnette |
| Type de borne | À deux faces |
| Finition de surface | Anodisé |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Colour | Naturel |
| Mode de fixation | Vissé |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm |
| Matière | Aluminium anodized |
| Quantity package 1 / unit | Lot de 1 |
| Hauteur | 700 mm |
| Largeur | 116 mm |
| Segment de marché | Résidentiel Petit commerce |

Environnement

| | |
|--------------------------|--|
| Normes | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102 |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP30 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,915 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 74,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,5 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28 |
| Poids de l'emballage 2 | 93,62 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 92 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|