

TUBULAIRE LED

CYLINDER 1200 DIAM70-40W-IP65-3000K- TRANSPARENT

TR11406501

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inoxydable. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique. 70ø, 3600 lm, 40w



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Atelier
- Circulations
- Escaliers



UK
CA

40 W

5085
lm

IRC
>80

IP65

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5085lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	200 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	livré avec vis et chevilles de fixation et supports avec goupille sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDERTR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSLTR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER



Autre



Autre



Autre

