


HAPPY 3

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA221WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT




BLANC MAT - CHAMPAGNE




BLANC MAT - ARGENT





BLANC MAT - CHROME NOIR


 Montage au plafond uniquement.


 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Résistance : 2 Joule.


 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.


 Faisceau 40°.

 Homologation CE.


 IRC>90

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 UGR inférieur à 19.

 RG1.


 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.


 Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.