

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

**Mural : MMK-UP0051HP-E**

**Mural à PMV déportée\* : MMK-UP0051HPL-E**



ÉCHANGEUR MAGIC COIL®  
& OPTION FILTRE  
ULTRA-PURE



DESIGN  
RÉSIDENTIEL

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence		MMK-UP0051HP-E / _51HPL-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	1,7
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	1,9
Code puissance	CV	0,6
Puissance absorbée	kW	0,013
Intensité	A	0,15
Intensité de démarrage	A	0,19
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	455 / 270
Niveau de pression sonore à 1m (GV/MV/PV)	dB(A)	33 / 29 / 25
Dimensions (H x L x P)	mm	293 x 798 x 230
Poids	kg	11
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	3/8 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	16
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50

\* Accessoire obligatoire : kit PMV référence RBM-PMV0361U-E.



## Dimensions :

