



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS



Composition du kit : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Icona art. 6601W/BM, 1 boîtier à encastrer art.6117, 1 support mural art. 6620, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

AWARDS

DESIGN
MILANO



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017



DESIGN **PLUS**
awarded by leading



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS

PRODUCTS IN THE KIT



4893M PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS. 2 FILS

Platine extérieure vidéophonique en saillie, serie Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra grand-angle couleurs et led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 boutons d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation par ligne bus. Dimensions : 95 x 195 x 28 mm.

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	195
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	300
Couleur du produit	Gris RAL 9006, Noir RAL9005
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Yes
---	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Angle de vision (H x V - °)	85 x 72



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Sensibilité	0.1 (couleur)
-------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption maximale (W)	8.25

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
Volume du microphone	Yes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV

**8461I/BM****KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS****CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Certifications CE

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)**FONCTIONS PRINCIPALES**

Ouvre porte	Yes
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Yes
Entrée de signalisation porte ouverte	Yes



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS



6601W/BM MONITEUR ICONA BM, S2

Moniteur Icona avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie mains libres full-duplex, commandes tactiles et boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste, du volume phonie et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le moniteur est équipé d'un bouton tactile ouvre-porte, d'activation/désactivation phonie avec leds de signalisation et 7 autres boutons pour auto-allumage, coupure sonnerie et autres fonctions programmables. L'Icona permet la gestion de l'appel porte palière et la répétition d'appel. Il est équipé de 2 DIP-SWITCH 8 positions pour la programmation du code usager et des boutons et de la borne de dérivation pour colonne montante art 1214/2C. Le dispositif peut être installé en encastré (avec le boîtier d'encastrement art. 6117) ou en saillie (avec le support mural art. 6620). Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions 142,5x147x23mm.

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	147
Largeur (mm)	143
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS

SYSTÈMES COMPATIBLES

Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Yes
---	-----

--	--

DISPLAY

Display taille (")	4.3
--------------------	-----

--	--

Rapport d'aspect	16:9
------------------	------

--	--

Résolution (pixels)	480x272
---------------------	---------

--	--

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
-----------	--------------

--	--

Boucle magnétique	Yes
-------------------	-----

--	--

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
-------	---------------------------

--	--

Haut-parleur	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
--------------	------------------------------

--	--

Technologies mises en place	Full-Duplex
-----------------------------	-------------

--	--

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
---------------------	----------------------------

--	--

Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
------------------------	-----------------

--	--

Absorption maximale (W)	10.8
-------------------------	------

--	--

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
-----------------	-----------

--	--

Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
--------------------	---

--	--

Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	5
--	---

--	--

Bornes	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
--------	---------------------------------

--	--

Bornes amovibles	Yes
------------------	-----

--	--

Nombre d'entrées (n°)	2
-----------------------	---

--	--

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
------------------------	-----

--	--



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Yes
Luminosité de l'écran	Yes
Contraste de l'écran	Yes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Yes
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Yes
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Auto-allumage	Yes
Appels intercom	Yes
Entrée de l'appel porte palière	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes
Réponse automatique (mains libres)	Yes
Envoi d'appels d'alarme	Yes
Commande actionneur	Yes
Signalisation porte ouverte	Oui



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS



6620 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA

Support mural pour le moniteur Icona. Coloris Blanc. Dimensions : 136.6 x 141.6 x 13.8 mm.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	141.6
Largeur (mm)	136.6
Profondeur (mm)	13.8
Poids du produit (g)	40

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9003

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système VIP	Yes

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS



1209 ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2

Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 VCA. Dimensions 106x62x89mm (6 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	110 ÷ 240 VAC
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Yes
Nombre modules DIN (n°)	6

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	106
Profondeur (mm)	89
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ

Système Kit audio/vidéo	Yes
-------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	37
----------------------------------	----



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS



6117 BOÎTIER A ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART, ICONA

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux, Smart, Icona. En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux.
Dimensions :132X132X50 mm.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	132
Largeur (mm)	132
Profondeur (mm)	50

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Noir

MONTAGE/INSTALLATION

Montage à encastrement	Oui
------------------------	-----



8461I/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS



1216 BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
---------------------------------	-----

**8461I/BM****KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS****ACCESSORIES****4793MC FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur corten pour platine Quadra à boutons mécaniques

**4793MB FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur noir pour platine Quadra à boutons mécaniques

**4793MA FAÇADE ALUMINIUM POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur aluminium pour platine Quadra à boutons mécaniques

**4791 PLATINE D'ADAPTATION POUR QUADRA**Platine permettant d'installer le poste extérieur Quadra sur des boîtes à encastrer à 1 et 2 modules de Comelit, Bticino et Urmet.
Dimensions 137x236 mm**4792 PROTECTION ANTI-PLUIE POUR PLATINE QUADRA**

Protection anti-pluie en aluminium peint pour platine Quadra, couleur grise. Dimensions (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**1217 FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR PLATINE DE RUE QUADRA**

Le kit contient 10 feuilles d'étiquettes adhésives pour les porte-noms.

**8461I/BM****KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS****ACCESSORIES****1405****COMMUTATEUR NUMÉRIQUE 2 ENTRÉES QUADRA. S2**

Commutateur audio/vidéo pour systèmes de kit audio/vidéo. À utiliser sur des installations disposant de 2 entrées maximum, avec poste extérieur série Quadra. Alimentation par ligne bus. (2 modules DIN). Dimensions : 35 x 90 x 58 mm.

**1235A****LOGICIEL POUR IMPRESSION ÉTIQUETTES PORTE-NOMS**

Logiciel dédié à la réalisation et à l'impression des étiquettes porte-noms et informatives des platines de rue série Ikall, Vandalcom, Quadra et 316 Analog. Implique l'utilisation des étiquettes adhésives art.1217, 1218, 1219 ou art.1220. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site Comelit.

**1409****MODULE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES. SIMPLEBUS 2**

Module caméras déportées pour systèmes numériques Simplebus 2 2 fils. Permet de contrôler 3 caméras couleurs en séquence cyclique à partir d'appareils vidéophoniques disposant d'une touche dédiée. Alimentation 12 Vca ou 20 Vcc Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN).

**1404****COMMUTATEUR NUMÉRIQUE SIMPLEBUS2**

Commutateur audio/vidéo pour systèmes numériques Simplebus 2. À utiliser sur des installations à entrées multiples. Alimentation par ligne bus. Dimensions : 60 x 85 x 35 mm (4 modules DIN).

**8461I/BM****KIT UN APPEL QUADRA ET ICONA, BM, SYSTÈME SIMPLEBUS****ACCESSORIES****1229A ACCESSOIRE SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE. S2**

Accessoire mural pour sonnerie supplémentaire à connecter directement au bus 2 fils. Permet de sélectionner la sonnerie et de régler son volume, dispose de la fonction coupure sonnerie. Dip switch de programmation du code d'appel, bornes pour entrée appel porte palière et répétition d'appel Fourni avec la borne de dérivation 1214/2C. Dimensions 125x95x24 mm.

**6612 BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA**

Base de table avec inclinaison réglable qui permet de poser le moniteur ICONA sur une table. Avec 1 câble de 2 m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur au réseau ou à un boîtier standard. Dimensions : 145x190x120mm

**6118 KIT FIXATION PLAQUE DE PLÂTRE PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire pour installation des moniteurs Planux, Smart et Icona sur des murs en plaque de plâtre. Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.

**1256 RELAIS ACTIONNEUR. SIMPLEBUS1 ET 2**

Dispositif multifonction pour la commande d'un relais intégré (12÷24 VAC/VDC - 10A max) pour usages optionnels. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation technique. Il s'utilise sur les installations Simplebus. Alimentation: 12 VAC ou 20 VDC. Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN). Borne de dérivation de signal vidéo art. 1214/2C fourni.