



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

## WL070RGBW

Applique murale LED Up & Down RGBW (max 24W)

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	RGBW
Orientable	Non
Entrée	Alimentation requise
Durée de vie	50 000h (L50, B50)
IRC	>80Ra

### INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume 1 dans les fontaines
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	0,9kg
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fixations murales incluses

Dirige la lumière dans deux directions

LED blanche séparée pour permettre de produire de la lumière blanche en permanence

Gamme intégrale de couleurs RGBW

Aluminium anodisé pour les installations en extérieur comme en intérieur

Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL070RGBW	Aluminium	6	Blanc	45°	200 / 200	67	154 / 154
WL070RGBW	Aluminium	4,0	Rouge	45°	145 / 145	73	60 / 60
WL070RGBW	Aluminium	6,0	Vert	45°	230 / 230	77	168 / 168
WL070RGBW	Aluminium	6,0	Bleu	45°	38 / 38	13	1 / 1

### CÂBLAGE

Câble	1m de câble plat à 5 fils
Type de câblage	1 par répéteur de puissance

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR3011	220-240V	Oui	Oui	Hors volume	1	1

### ACCESSOIRES

LEDRGBWEXT	Rallonge « Plug & Play » d'1m compatible RGBW	Vendue séparément
------------	---	-------------------

### Faisceau: 45°

