

Fiche produit

Article n° Z7.419.2553.0

Décharge de traction ST18/3 B1 3S SW





Article n°	Z7.419.2553.0
EAN	4015573160705
Unité de commande	200 Piece(s)

certificats/approbations


Dessin technique

Unterscheidungsmerkmal/differentiating factor

<u>Z7.419.2557.0</u>	<u>Z7.419.2553.0</u>
glühdrahtbeständiges Material nach IEC 60335-1	<u>Z7.419.2553.2</u>
glow-wire resistant material according to IEC 60335-1	

Teile-Nr. / part-no.	Farbe / colour
Z7.419.2553.2	weiß/white, RAL 9003
Z7.419.2553.0	schwarz/black, RAL 9005
Z7.419.2557.0	reinweiß/pure white, RAL 9010

Fertiger nach DIN ISO 2768 - m General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - Drawing, no manual modifications allowed	1. Strömungsrichtung / Flow direction 1. Strömungsrichtung / Flow direction	Blatt 1 von 1 Sheet 1 of 1
Werkstoff/Material: 2009 Material: 2009	Tag/Date: 07.06.20 Date: 07.06.20	Name: T Name: T	Zeichnung Nr./Drawing No.: Z7.419.2553.0 01K	
Maßstab/Scale: 2:1 Scale: 2:1	Maßstab/Scale: 2:1 Scale: 2:1	Maßstab/Scale: 2:1 Scale: 2:1	Made in me/Dimensions are in mm	
		Type: ST18/3 B1 3S SW	STRAIN RELIEF ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision:		90-PEM-05/11		