

REDUCTEUR POLYAMIDE Pg

FONCTION :	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
MATIERE :	Filetage PG : Polycarbonate (0 halogène) Filetage ISO : PA 6 chargé 25% fibre de verre (0 halogène)
INDICE DE PROTECTION :	IP 65 sans joint, IP 68 avec joint (sur paroi lisse)
TENUE EN TEMPERATURE	-40°C / +135°C (PG) -30°C / +120°C (ISO)
NORMALISATION :	Filetage Pg : conforme au guide UTE 68311 Filetage ISO : conforme EN 60423
AGREMENTS :	CE, ROHS
COULEUR:	Gris clair (RAL 7035)



Type A



Type B

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Type	Dim. 6 pans	L. filetage	Hauteur totale
Pg 09	Pg 07	109 07 2	A	19	7	15
Pg 11	Pg 09	111 09 2	A	22	8	17
Pg 13	Pg 09	113 09 2	B	24	9	11
Pg 13	Pg 11	113 11 2	A	24	9	22
Pg 16	Pg 09	117 09 2	B	27	9	14
Pg 16	Pg 11	116 11 2	B	27	9	14
Pg 16	Pg 13	116 13 2	A	27	9	21
Pg 21	Pg 11	121 11 2	B	32	11	16
Pg 21	Pg 13	121 13 2	B	32	11	16
Pg 21	Pg 16	121 17 2	B	32	11	16
Pg 29	Pg 21	129 21 2	B	41	12	18
Pg 36	Pg 29	136 29 2	B	50	14	23
Pg 42	Pg 36	142 36 2	B	55	16	28
Pg 48	Pg 42	148 42 2	A	60	16	42

Cotes en mm