

# XUSZAMT4PTS

Telemecanique OsiSense XU - bras muting  
barrière immat 4P multi haute vit



### Principales

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Fonction produit	Multi-beam prebuilt muting arms
Nom de l'appareil	XUSZAM
Type de sortie	4 numérique statique &nbsp; PNP ("NO")
Portée nominale	0...3,5 m
Nombre de faisceaux	5
Space between beams	10 mm

### Complémentaires

Accessoires associés	XUSL4M
Système de détection	Barrière lumineuse
Application de l'appareil	Conveyor system entry/exit direction Conveyor system high speed
Application spécifique pour détecteur photoélectrique	Detection of opaque parts
Application de l'appareil	> 90 cm pallet length > 90 cm space between package
Temps de réponse	< 100 ms
Composition du kit	Émetteur + récepteur Guide de démarrage rapide
Émission	Led infrarouge Led infrarouge 940 nm
[Us] tension d'alimentation	24 V CC +/- 20 %
Alimentation	Via un connecteur
Consommation électrique	42 mA
Tension de sortie	24 V
Type de circuit de sortie	CC
Chute de tension maximale	<0,5 V
Pouvoir de commutation en mA	100 mA
Signalisation locale	4 jaune LED récepteur
Couleur du logement	Rouge RAL 3000

### Environnement

Directives	2011/65/UE - directive RoHS 1907/2006/CE - directive REACH 2002/96/CE - directive WEEE 98/37/CEE - machine 89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	CE
Optical characteristic	Conforme RoHS REACH
Données de fiabilité	PFHd = 2.73E-7 1/h
Température de fonctionnement	-30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C

Humidité relative	0...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn pour 16 ms se conformer à IEC 61496-1
Tenue aux vibrations	0,35 +/- 0,05 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à IEC 61496-1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------