

## IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJO-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique de brassage, POF, SC-RJ-SC-RJ, noir

### Informations générales de commande

Version	Câble de raccordement, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.3 m
Référence	<a href="#">1273430003</a>
Type	IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118428742
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:53:24 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJO-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	0,3 m	Longueur (pouces)	11,811 inch
Poids net	26 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

**Constitution du câble**

Constitution de câble	ZIPCORD	Couleur de la gaine	noir
Diamètre de la gaine	2,2 * 4,5 mm	Diamètre du c#9cur	980 µm
Isolation	PE	Nombre de conducteurs	2

**Fibre optique**

Atténuation	≤ 160 dB/km à 650 nm	Bande passante	≥ 100 MHz*km à 650 nm
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Type de fibre	FOP

**Mâle**

Prise de raccordement à gauche	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé	Prise de raccordement à droite	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------------------	---	--------------------------------	--

**Mâle droite**

Connecteur à droite	SCRJ IP 20
---------------------	------------

**Mâle gauche**

Connecteur à gauche	SCRJ IP 20
---------------------	------------

**Propriétés mécaniques et des matériaux du câble**

Cycles de courbure	10.000	Force d'extraction	≤ 160 N
Halogène	Non	Rayon de courbure min, multiple	25 mm
Rayon de courbure, min., unique	25 mm		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Fiche de données**

**IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dessin détaillé**

