


# JAKLED 60 HR 4000K 5M

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m, driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)

Code : **55386**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>IRC / Ra</b>	85 - 89
<b>IP</b>	IP65	<b>Flux lumineux total</b>	5850 lm
<b>IK</b>	IK02	<b>Efficacité lumineuse</b>	81 lm/W
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps silicone cristal / transparent / clair	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Poids net</b>	390 gr
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	72 W	<b>Recommandations d'installation</b>	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RNF 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni		




Température de  
couleur

4000 K

Autres  
commentaires

Circuit sur piste protégée enrobé de  
silicone transparent. 60 LED/m ; 14,4W/m ;  
1170 lm/m

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
2377	S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	