

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift AP50B.50.15.3.V
Code article:	96004609
Numéro EAN::	5700392895561
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	8.61 l/s
Débit maxi.:	8.61 l/s
Pression maxi.:	17 m
Type de roue mobile:	V
Taille maximum des impuretés:	50 mm
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Installation:	
Refoulement pompe:	R 2"
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Inst. immergée/surface:	S
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	Y
Liquide:	
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	2.15 kW
P2:	1.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Courant nominal:	3.7 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.85
Vitesse nominale:	2785 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Longueur du câble:	5 m
Type de fiche câble:	NONE
Autres:	
Poids net:	11.9 kg
Poids brut:	13.9 kg
N° VVS danois:	391273152
N° RSK suédois:	5885931
N° LVI finlandais:	4822595

