



Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 500 V, 50 kA, D3, gR, IEC, ultra-rapide



Référence FUSE-D3 50A GR ULTRA RAPID 500VAC E33
N° de catalogue 50D33R

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 50 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 500 V |
| Taille | | | D3 |
| Classe d'emploi | | | gR |
| Pouvoir de coupure | | kA | 50 |
| Pôle | | Nombre | 0 |
| Utilisable pour taille | | | E33 pour applications industrielles générales et résidentielles |
| Courbe de déclenchement | Classe | | ultra-rapide |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| Forme | | | en forme de bouteille |
| Normes/Réglementations | | | IEC 60269-3 VDE 0636 |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|--|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012]) | | | |
| taille | | | DIII |
| courant nominal assigné | | A | 50 |
| tension assignée | | V | 500 |
| code couleur | | | blanc |
| classe de fonctionnement | | | aR (gamme partielle protection des convertisseurs) |
| caractéristique de déclenchement | | | ultra-rapide (FF) |