



**Cartouche fusible, grande vitesse, 40 A, AC 690 V, 200 kA, size 00, 30 x 48 x 64 mm, aR, IEC, indicateur visuel**

**Référence** FUSE 40A 690V 00BN/60 GR  
**N° de catalogue** 170M2710

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	40
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			size 00
Facteur de zoom			30 x 48 x 64 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglémentations			IEC 60269-4

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			00
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	40
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	9
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	64