



YAKO SLIM



Flux lumineux : 800 à 5000 lm

Températures de couleur : 3000 K, 4000 K

Puissance nominale : 10 à 70 W

Optique : 120°

Durée de vie : 30 000 h

Caractéristiques électriques d'entrée : 230 V (50-60 Hz)

Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°

Installations : sans démontage avec patère déportée, câblé 1,5 m H05RN-F

Matériaux : aluminium de fonderie, verre trempé

Compatibilité : voir accessoires p.167 (hors volets)

Finitions



Blanc




Noir

PROJECTEUR LED - 10 W

FINITIONS NOIR & BLANC




CODE		TYPE LED	LUMIERE LED	PUISSANCE	LUMEN	ANGLE	CÂBLE	DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
NOIR	BLANC									
40010	40110	SMD	3000 K	10 W	800 lm	120°	1,5 m H05RN-F 3 x 1 mm ²	☹	🚗	🕒
40011	40111		4000 K		840 lm			☹	🚗	🕒



PROJECTEUR LED - 20 W

FINITIONS NOIR & BLANC


CODE		TYPE LED	LUMIERE LED	PUISSANCE	LUMEN	ANGLE	CÂBLE	DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
NOIR	BLANC									
40020	40120	SMD	3000 K	20 W	1600 lm	120°	1,5 m H05RN-F 3 x 1 mm ²	☹	🚗	🕒
40021	40121		4000 K		1680 lm			☹	🚗	🕒



PROJECTEUR LED - 30 W

FINITIONS NOIR & BLANC


CODE		TYPE LED	LUMIERE LED	PUISSANCE	LUMEN	ANGLE	CÂBLE	DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
NOIR	BLANC									
40030	40130	SMD	3000 K	30 W	2400 lm	120°	1,5 m H05RN-F 3 x 1 mm ²	☹	🚗	🕒
40031	40131		4000 K		2520 lm			☹	🚗	🕒



NEW PROJECTEUR LED - 50 W

FINITIONS NOIR & BLANC


CODE		TYPE LED	LUMIERE LED	PUISSANCE	LUMEN	ANGLE	CÂBLE	DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
NOIR	BLANC									
40050	40150	SMD	3000 K	50 W	3420 Lm	120°	1,5 m H05RN-F 3 x 1 mm ²	☹	🚗	🕒
40051	40151		4000 K		3600 Lm			☹	🚗	🕒



NEW PROJECTEUR LED - 70 W

FINITIONS NOIR & BLANC

CODE		TYPE LED	LUMIERE LED	PUISSANCE	LUMEN	ANGLE	CÂBLE	DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
NOIR	BLANC									
40070	40170	SMD	3000 K	70 W	4750 Lm	120°	1,5 m H05RN-F 3 x 1 mm ²	☹	🚗	🕒
40071	40171		4000 K		5000 Lm			☹	🚗	🕒



* voir conditions, prix et délais page 7.