



30008564

DOUBLE BARRIÈRES IR À 36 RAYONS CROISÉS, HAUTEUR 2M



Paire de colonnes à 36 rayons croisés, portée maxi 80 m et portée mini 15 m, hauteur 2 m, alimentation 12 Vcc, consommation 80 mA RX, 80 mA TX, régulation de température 30 W à 24 Vca TX et RX, indice de protection IP65, température de service de -25 à +65°C.



30008564

DOUBLE BARRIÈRES IR À 36 RAYONS CROISÉS, HAUTEUR 2M

Distance maximale en intérieur (m)	160
Distance maximale en extérieur (m)	80
Disposition rayons	Croisement
Caractéristiques faisceaux IR	Pulsé, λ 950nm
Système d'adressage et d'alignement	Tester
Réglage hauteur rayons barrières	Yes
Réchauffeurs	Yes
Protection Tamper	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 65
Hauteur (mm)	2000
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	60
Utilisation en extérieur	Yes
Indice de protection IP	IP54

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Supply voltage heaters	24VAC
------------------------	-------

**30008564****DOUBLE BARRIÈRES IR À 36 RAYONS CROISÉS, HAUTEUR 2M****30008539 MÂT POUR L'ANCRAGE DES BARRIÈRES, HAUTEUR 2M**

Mât haut. 2 m à fixer au sol pour l'ancrage des barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008538 MÂT POUR L'ANCRAGE DES BARRIÈRES, HAUTEUR 1M**

Mât haut. 1 m à fixer au sol pour l'ancrage des barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008532 ÉTRIER D'ANCRAGE MURAL POUR BARRIÈRES**

Étrier d'ancrage mural pour barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549 (l'emballage contient 2 pièces).

**30008531 ÉTRIER D'ANCRAGE À MÂT POUR BARRIÈRES**

Étrier d'ancrage à mât pour barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008534 ALIMENTATION POUR BARRIÈRES EN BOÎTIER MÉTALLIQUE**

Alimentation/transformateur pour barrières dans boîtier métallique, entrée 220 Vca, sorties 13,8 Vcc / 2,5 A et 24 Vca / 300 VA, pour batteries 17 Ah max.